


Kombi-Vliesmoprad NCW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Produktnutzen

Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer

Anwendung


Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Kornart	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
165 x 50 x 43,1	80		coarse	rotbraun	Korund	32 m/s	3700 1/min	3	258909
165 x 50 x 43,1	100		medium	rotbraun	Korund	32 m/s	3700 1/min	3	258910
165 x 50 x 43,1	150		medium	rotbraun	Korund	32 m/s	3700 1/min	3	258911
165 x 50 x 43,1	180		very fine	rotbraun	Korund	32 m/s	3700 1/min	3	258912
200 x 50 x 68,2	80		coarse	rotbraun	Korund	32 m/s	3050 1/min	2	258913
200 x 50 x 68,2	100		medium	rotbraun	Korund	32 m/s	3050 1/min	2	258914

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Kornart	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
200 x 50 x 68,2	150		medium	rotbraun	Korund	32 m/s	3050 1/min	2	258915

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

