

Trennscheibe C 24 EXTRA



Eigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bindung | Kunstharz, faserstoffverstärkt |
| Kornart | Siliziumkarbid |
| Härte | ■■■■□□□ |
| Aggressivität | ■■■■□□□ |
| Standzeit | ■■■■□□□ |

Produktnutzen

Optimal für alle mineralischen Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid Korn - Schnelles Trennen - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Anwendung

Stein/Beton ●

Einsatzbereich

- ▶ Straßenbau
- ▶ Hoch- und Tiefbau
- ▶ Garten- und Landschaftsbau
- ▶ Steinmetzbetriebe

| Durchmesser x Breite x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|---|------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 300 x 3,5 x 20 | | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 288223 |
| 300 x 3,5 x 22,23 | | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 288224 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

